

# nanda tiles

## SERIE TOSCANA BRICK - TOSCANA BRICK COLLECTION – COLLECTION TOSCANA BRICK

**Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo BIII ( $E_b > 10\%$ ), para paredes interiores. EN 14411, Anexo L, GL.**  
*Dry-pressed ceramic tiles Group BIII ( $E_b > 10\%$ ), for internal walls. EN 14411, Annex L, GL.*

Carreaux céramiques pressés à sec Groupe BIII ( $E_b > 10\%$ ), pour murs intérieurs. EN 14411, Annexe L, GL.

<b>Características</b> <i>Features</i> Caracteristiques	<b>Norma de ensayo</b> <i>Test standard</i> Norme d'essai	<b>Valor</b> <i>Value</i> Valeur
<b>Características dimensionales</b> <i>Dimensional features</i> Caractéristiques dimensionnelles	<b>EN-ISO-10545-2</b>	<b>Cumple</b> <i>Accomplish</i> Conforme
<b>Absorción de agua</b> <i>Water absorption</i> Absorption d'eau.	<b>EN-ISO-10545-3</b>	<b>&gt; 10%</b>
<b>Resistencia a la flexión</b> <i>Bending strength</i> Résistance à la flexion <b>Fuerza de rotura</b> <i>Breaking strength</i> Force de rupture	<b>EN-ISO-10545-4</b>	<b><math>\geq 12</math> N/mm<sup>2</sup></b> <b><math>\geq 600</math> N</b>
<b>Resistencia al choque térmico</b> <i>Thermal shock resistance</i> Résistance aux chocs thermiques	<b>EN-ISO-10545-9</b>	<b>Cumple</b> <i>Accomplish</i> Conforme
<b>Resistencia al cuarteo</b> <i>Crazing resistance</i> Résistance au craquelage	<b>EN-ISO-10545-11</b>	<b>Cumple</b> <i>Accomplish</i> Conforme
<b>Resistencia química</b> <i>Chemical resistance</i> Résistance aux produits chimiques	<b>EN-ISO-10545-13</b>	<b>GHA</b>
<b>Resistencia a las manchas</b> <i>Resistance to stains</i> Résistance aux tâches	<b>EN-ISO-10545-14</b>	<b>5</b>
<b>Resistencia al fuego</b> <i>Resistance to fire</i> Résistance au feu	<b>Decisión 96/603/CE</b> <b>modificada</b>	<b>Clase A1</b> <i>Class A1</i>