

nanda tiles

SERIE TOWN - TOWN COLLECTION – COLLECTION TOWN

Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo BIII ($E_b > 10\%$), para paredes interiores. EN 14411, Anexo L, GL.
Dry-pressed ceramic tiles Group BIII ($E_b > 10\%$), for internal walls. EN 14411, Annex L, GL.

Carreaux céramiques pressés à sec Groupe BIII ($E_b > 10\%$), pour murs intérieurs. EN 14411, Annexe L, GL.

| Características <i>Features</i> Caracteristiques | Norma de ensayo <i>Test standard</i> Norme d'essai | Valor <i>Value</i> Valeur |
|--|---|--|
| Características dimensionales <i>Dimensional features</i> Caractéristiques dimensionnelles | EN-ISO-10545-2 | Cumple <i>Accomplish</i> Conforme |
| Absorción de agua <i>Water absorption</i> Absorption d'eau. | EN-ISO-10545-3 | > 10% |
| Resistencia a la flexión <i>Bending strength</i> Résistance à la flexion Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i> Force de rupture | EN-ISO-10545-4 | $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ $\geq 600 \text{ N}$ |
| Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i> Résistance aux chocs thermiques | EN-ISO-10545-9 | Cumple <i>Accomplish</i> Conforme |
| Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i> Résistance au craquelage | EN-ISO-10545-11 | Cumple <i>Accomplish</i> Conforme |
| Resistencia química <i>Chemical resistance</i> Résistance aux produits chimiques | EN-ISO-10545-13 | GHA |
| Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i> Résistance aux tâches | EN-ISO-10545-14 | 5 |
| Resistencia al fuego <i>Resistance to fire</i> Résistance au feu | Decisión 96/603/CE modificada | Clase A1 <i>Class A1</i> |