

SERIE CITY / CITY COLLECTION

Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo BIII ($E_b > 10\%$), para paredes interiores.
EN 14411, Anexo L, GL.

Dry-pressed ceramic tiles Group BIII ($E_b > 10\%$), for internal walls. EN 14411, Annex L, GL.

Características <i>Features</i>	Norma de ensayo <i>Test standard</i>	Valor <i>Value</i>
Características dimensionales <i>Dimensional features</i>	EN-ISO-10545-2	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN-ISO-10545-3	> 10%
Resistencia a la flexión <i>Bending strength</i> Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i>	EN-ISO-10545-4	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$ $\geq 600 \text{ N}$
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN-ISO-10545-9	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN-ISO-10545-11	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia química <i>Chemical resistance</i> Productos de domésticos y sales para piscinas <i>Domestic and swimming pool products</i> Ácidos de baja concentración <i>Acids of low concentration</i> Álcalis de baja concentración <i>Alkalis of low concentration</i> Ácidos de alta concentración <i>Acids of high concentration</i> Álcalis de alta concentración <i>Alkalis of high concentration</i>	EN-ISO-10545-13	GA GLA GLA GHA GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN-ISO-10545-14	5
Resistencia al fuego <i>Resistance to fire</i>	Decisión 96/603/CE modificada	Clase A1 <i>Class A1</i>